

Preise, Maße u. Gewichte

PRIMUS

Größe	3 Pritres	4 Priquart	5 Priquint	6 Prisext
mm mm	100	125	150	175-180
Backenbreite Zoll	4	5	6	7
Spannweite mm	100	130	160	180
Spanntiefe mm	65	90	100	115
Gewicht für fest ca. kg	8,7	15,9	25	36
Preis ,, ,, RM	27	42	58	80
Gewicht drehbar ca. kg	11,5	21	34	46
Preis ,, ,, RM	35	52.50	72.50	100
Besondere Staubschutzdich- tungskappe für die Spindel	2.50	3	4.50	6



FRONT	Normalausführung (mit Rohrspannbacken)				Schnell- spanner	
Größe Telegrammwort .	2 duo	3 tres	4 quart	5 quint	4 fix- quart	5 fix- quint
, mm	75 - 80	100	125	150	125	150
Nackenbreite Zoll	3 .	4	5	6	- 5	6
Spannweite mm	75	100	130	160	130	160
Spanntiefe mm	50	70	80	95	80	95
pass. f. Rohre Zoll	1/4-1	3/8-11/2	1/2-2	1/2-3	1/2 - 2	1/2 - 3
Gewicht f. fest ca. kg	4,2	7,5	14.	23,3	14,1	23,4
Preis ,, ,, RM	21	27	42	58	54	72
Gewicht drehb. ca. kg	4,9	9,2	16,3	29	16,4	29,1
Preis ,, ,, RM	25	34	51	69	63	83
Besondere Staubschutz- kappe für die Spindel		2.50	3,—	4.50	3.—	4.50



"BROCKHAUS"-Maschinenschraubstock


mit Schnellspannvorrichtung

D. R. P. angemeldet, Auslandspatente.


Dieser Schraubstock ist gleichfalls vollständig aus Stahl hergestellt und wird in 3 Größen geliefert. Sein geringes Gewicht bei größter Stabilität zusammen mit dem günstigen Preis sichern dem "Brockhaus"-Maschinen-Schraubstock einen ständig steigenden Absatz.

Größe	1	2	3
3ackenbreite mm	110	140	175
Spannweite mm	220	280	350
Preis für fest RM Preis für drehb. RM	50 80	70	106


BROCKHAUS, drehhare Ausführung



Der Heuer-Schraubstock in der Herstellung



Schmieden der Rohteile



Fräsen der Backen

Unsere Schraubstöcke im Gebrauch:




Auch beim Zeppelinbau werden "Heuer"-Schraubstöcke benutzt.

Foto Hoffmann







Einige der zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten der "Heuer-Front" - Schraubstöcke mit den praktischen Rohrspannbacken und als Schnellspanner:

Links: Senkrechtes Einspannen vor der Werkbank.

Oben: Beim Schnellspanner genügen wenige Handgriffe, um das Blech in der gewünschten Richtung einzuspannen. Rechts: Die Rohrspannbacken halten jedes Profil sicheru. fest.



Verlangen Sie bitte Preisliste über unsere übrigen gesenkgeschmiedeten Artikel:

Schraubenschlüssel nach DIN Blatt 129 und 130 Normalschraubenschlüssel mit 6 ktg. Mäulern Automobil-Schlüssel aus SM-Stahl D. R. G. M. Spannschlösser nach DIN 1480, auch für Post u. Eisenbahn Schiffs-Schäkel nach H. N. A. Lg. 101

Schmiedezange »Wolfsmaul«
Waggon- und Feldbahnbeschlagteile
Gleishebewinde »Triumpf« D.R.P. 5 to Tragkraft
Schienen und Schwellentragzangen D.R.G.M.
Steinschlagharke für den Gleis- und Wegebau

Zweigwerk Plettenberg-Bhf.:

Spann-Apparate für Verpackungs-Stahlband »Viktoria«-Hufeisen-Schweißgriffe

Verkaufsbedingungen

- 1. Die Preise verstehen sich ab Werk für 1 Stück.
- 2. Die Verpackung wird selbstkostend berechnet und nur in gutem Zustande bei Franko-Rücksendung zu ²/₈ des berechneten Preises zurückgenommen.
- 3. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tage nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb 60 Tage netto.
- 4. An unbekannte Besteller liefern wir nur gegen Vorauszahlung, Nachnahme oder Aufgabe von Referenzen.
- 5. Solange die gelieferten Waren nicht vollständig bezahlt sind, wozu auch die Einlösung von uns in Zahlung genommener Wechsel gehört, verbleibt uns das Eigentum an den Waren und das Zurückforderungsrecht gegen den Käufer (Besteller). Im Falle eines Wechselprotestetes gegen unsere Abnehmer werden unsere sämtlichen Forderungen fällig.
- 6. Beiderseitiger Erfüllungsort ist Oesterau; Gerichtsstand Plettenberg i. W.